

Att byta ut gamla innerdörrar

Ny standard:

Är ert hus byggt efter 1972 där era dörrar är beslagna med snapinggj och höjden är 1940 eller 2040 mm? Då passar våra standard dörrar som ni finner på vår hemsida. www.mindörr.se

Gammal standard:

Är däremot ert hus byggt före 1972 och har gångjärn se bild 1. Då är det sannolikt att ni har dörrar som är av "gammal standard".

Vi tillverkar dörrar med mått för gammal standard, ni behöver inte byta ut era befintliga karmar.

För att dessa ska passa i er befintliga karm levereras de alltid med två adaptergångjärn, se bild 2.

Kontrollera om dörrbladet är ofalsat eller överfalsat se bild 3. Har dörrbladet överfalsad kant är dörrbyte ej möjligt.

För att byte av era dörrar ska fungera på bästa sätt kontrollera att tjockleken på själva dörrbladet är ca 40 mm och har raka kanter.

Nästa steg är att kontrollera om måtten i bilden till höger överensstämmer med de dörrar ni önskar byta ut.

Det höga måttet avser 2015mm dörrar.
Det låga måttet avser 1915mm dörrar.

Om allt detta stämmer är ni varmt välkomna att beställa era nya dörrar på vår hemsida.



bild 1



bild 2




bild 3



A-mått mäts till C/C (mitten) av låskolven

